

## Micro Bender / Micro Colour



消費電力	80w
入力電圧	AC100-240v / 50-60Hz DC10-32v 最大 1.3A
色温度	MB : 2,700k-6,500k MC : 2,200k-15,000k
LED 素子	MB : WW CW MC : RGBW
重量	MB : 4.1kg(ヨーク含む) MC : 4.2kg(ヨーク含む)
サイズ	300 x 331 x 105mm(ヨーク含む) 300 x 331 x 108mm(ヨーク含む)
IP レート	IP65
ビームアングル	MB : 13° MC : 20°
適応温度	40°C

### -Micro Bender-

3200k	5600k
1m : 51,800 lx / 4,820 fc	1m : 55,100 lx / 5,120 fc
2m : 16,700 lx / 1,560 fc	2m : 18,200 lx / 1,700 fc
3m : 7,650 lx / 720 fc	3m : 8,360 lx / 780 fc

### -Micro Colour-

3200k	5600k
1m : 12,900 lx / 1,200 fc	1m : 12,340 lx / 1,150 fc
2m : 3,150 lx / 290 fc	2m : 3,010 lx / 280 fc
3m : 790 lx / 70 fc	3m : 1,340 lx / 120 fc

同梱品

## Includes

本体・ヨーク・ACアダプター・3m 電源延長ケーブル・バンドア・ドームディフューザー  
Vマウントプレート・拡散ディフューザー (NAR20° / MED40° / XWIDE120°)・ダボ・ハードケース

オプションアクセサリ

## Optional Accessories



WIDE80° レンズ



ハニカム



Yケーブル

DMXを使用する場合は、こちらが必要になります。

適合する他社製品

## Recommendations



SNAPBAG : SBCMIC



SNAPGRID : SGQ45W40



SNAPGRID 40° : SGCMICW40



Bumblebee 145w



CUBE DOCK

※バッテリー2本を同時に充電できます

この組み合わせで使用いただくと  
Micro x 1 台を約100分間  
フル出力で点灯させることが可能です



### Gaffers Control

- ・オールインワン型 DMX コンソール
- ・7インチタッチパネル搭載
- ・DMX 送受信機内蔵
- ・灯体 28 台を同時接続、操作可能
- ・USB ポートより、フィクスチャーライブラリーのアップデート可能
- ・XLR 5 pin ポート搭載のため、有線での制御も可能