

## Space X



消費電力	1200w
入力電圧	AC90-260v / 50-60Hz Max14A
色温度	2,200k-15,000k
LED 素子	RGBW
重量	18.0kg(ヨーク別)
サイズ	590 (直径)x 187mm(ヨーク別)
IP レート	IP20
ビームアングル	115° (レンズ装着時 50°)
適応温度	45°C

### - ノーマル -

3200k	5600k
2m: 4,727 lx	2m: 5,031 lx
4m: 1,253 lx	4m: 1,333 lx
6m: 555 lx	6m: 591 lx

### -Optics レンズあり-

3200k	5600k
2m: 7,050 lx	2m: 7,600 lx
4m: 2,020 lx	4m: 2,200 lx
6m: 1,000 lx	6m: 1,070 lx

同梱品

## Includes

本体・ヨーク・電源ケーブル・Optics レンズ x 6 個・ハードケース・28Φダボ

オプションアクセサリ

## Optional Accessories



ドームディフューザー



スピードリング

適合する他社製品

## Recommendations



SNAPGRID 40° : SGCSX40



SNAP BAG Octa7' : SBR07



RABBIT-EARS Square : SRES



Adapter for SpaceX : SRECSKY



### Gaffers Control

- ・オールインワン型 DMX コンソール
- ・7 インチタッチパネル搭載
- ・CRMX 送受信機内蔵
- ・灯体 28 台を同時接続、操作可能
- ・USB ポートより、フィクスチャーライブラリーのアップデート可能
- ・XLR 5 pin ポート搭載のため、有線での制御も可能