

## Vortex24/ Vortex24S



消費電力	1950w
入力電圧	AC110-240v / 50-60Hz
色温度	2,200k-15,000k
LED 素子	RRGBBW
重量	24 : 53.5kg(ヨーク含む) 24S : 49.37kg(ヨーク含む)
サイズ	24 : 1333 x 971 x 258mm(ヨーク含む) 24S : 1331.8 x 971 x 258mm(ヨーク含む)
IP レート	IP65
ビームアングル	24 : 20° 24S : 110°
適応温度	40°C

### -V24 3200k / 5600k-

ノーマル	ディフューザーあり
1m : 96,350 lx	1m : 26,940 lx
3m : 27,560 lx	3m : 3,730 lx
5m : 11,350 lx	5m : 1,410 lx

### -V24S ディフューザーなし-

3200k	5600k
1m : 70,395 lx	1m : 66,659 lx
3m : 7,822lx	3m : 7,407 lx
5m : 2,816lx	5m : 2,666 lx

同梱品

## Includes

本体・ヨーク・電源ケーブル・フラットディフューザー・28Φダボ

オプションアクセサリ

## Optional Accessories



ドームディフューザー



ハニカム



LNX

適合する他社製品

## Recommendations



SNAPBAG : SBCV24



SNAPGRID : SGR1410W40



SNAPGRID 40° : SGCV24W40



### Gaffers Control

- ・オールインワン型 DMX コンソール
- ・7 インチタッチパネル搭載
- ・CRMX 送受信機内蔵
- ・灯体 28 台を同時接続、操作可能
- ・USB ポートより、フィクスチャーライブラリーのアップデート可能
- ・XLR 5 pin ポート搭載のため、有線での制御も可能