

Vortex8 / Vortex8S



消費電力	650w
入力電圧	AC100-240v / 50-60Hz DC48v 最大 13.75A
色温度	2,200k-15,000k
LED 素子	RRGBBW
重量	8 : 15.68kg(ヨーク含む) 8S : 16.0kg(ヨーク含む)
サイズ	831x 551 x 164mm(ヨーク含む)
IP レート	IP65
ビームアングル	8 : 20° 8S : 110°
適応温度	40℃

-Vortex8-

3200k	5600k
1m : 68,200 lx / 6,340 fc	1m : 73,500 lx / 6,830 fc
3m : 12,700 lx / 1,180 fc	3m : 13,900 lx / 1,290 fc
5m : 4,800 lx / 450 fc	5m : 5,200 lx / 480 fc


-Vortex8S-

3200k	5600k
1m : 19,500 lx / 1,812 fc	1m : 19,100 lx / 1,774 fc
3m : 2,400 lx / 223 fc	3m : 2,340 lx / 217 fc
5m : 920 lx / 85 fc	5m : 900 lx / 84 fc

同梱品
Includes

本体・ヨーク・電源ケーブル・フラットディフューザー・28Φダボ（国内で 25Φサイズ変更に可能）

オプションアクセサリー
Optional Accessories



バンドア



ドームディフューザー



ハニカム



LNX

Trisight inc.
株式会社トライサイト
〒275-0014　千葉県習志野市鷺沼3-19-3 幕張インターウェルズ21 A号室　info@trisight.jp

適合する他社製品

Recommendations


dop Choice



SNAPBAG : SBCV8



SNAPGRID : SGR96W40



SNAPGRID 40° : SGCV8W40



SNAP BAG Octa7' : SBR07



RABBIT-EARS : SRER



Multi Connector2 : SRECM2

GENTREE



MONSTER: 390w/26A



CUBE BANK M2

※バッテリー２本をコンバートします



CUBE STATION

※バッテリー４本を同時に充電できます

この組み合わせでご使用いただくと
Vortex8 x 1 台を約 60 分間
フル出力で点灯させることが可能です

Trisight inc.
株式会社トライサイト
〒275-0014　千葉県習志野市鷺沼3-19-3 幕張インターウェルズ21 A号室　info@trisight.jp